



## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 1 页 共 14 页

委托单位	威海市环翠区光明路 94 号	检测类别	委托检测	
受检单位	威海市环翠区光明路 94 号	联系人	张厂长	
采样地址	威海市环翠区光明路 94 号	联系方式	18963118288	
采样日期	2025.07.09			
样品类别	项目名称	方法依据	检出限	主要仪器、型号
有组织废气	VOCs (以非甲烷总烃计)	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m <sup>3</sup>	气相色谱仪 SP-3420A
	臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式 臭袋法	/	臭气袋
	氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分 光光度法	0.25mg/m <sup>3</sup>	可见分光光度计 EV-2000
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境 保护总局(2003年) 亚甲基蓝分光光度法	/	可见分光光度计 EV-2000
无组织废气	颗粒物	HJ 1263-2022 重量法	168μg/m <sup>3</sup>	电子天平 EX125DZH
	VOCs (以非甲烷总烃计)	HJ 604-2017 直接进样-气 相色谱法	0.07 mg/m <sup>3</sup>	气相色谱仪 SP-3420A
	臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式 臭袋法	/	臭气瓶
	氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分 光光度法	0.01 mg/m <sup>3</sup>	可见分光光度计 EV-2000
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境 保护总局(2003年) 亚甲基蓝分光光度法	0.001 mg/m <sup>3</sup>	可见分光光度计 EV-2000
	氟化物	HJ 799-2016 离子色谱法	0.010μg/m <sup>3</sup>	离子色谱仪 IC6000
	氯化氢	HJ 549-2016 离子色谱法	0.02mg/m <sup>3</sup>	离子色谱仪 IC6000
废水	氯气	HJ/T 30-1999 甲基橙分光 光度法	0.03mg/m <sup>3</sup>	可见分光光度计 EV-2000
	pH 值	HJ 1147-2020 电极法	/	便携式 pH 计 pH200
	悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	/	电子天平 FA 2004
	粪大肠菌群	HJ 755-2015 纸片快速法	20MPN/L	电热恒温培养箱 HPX-9052MBE

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 2 页 共 14 页

	五日生化需氧量	HJ 505-2009 稀释与接种法	0.5 mg/L	生化培养箱 SPX-100B-Z
	氨氮	HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	可见分光光度计 EV-2000
	化学需氧量	HJ 828-2017 重铬酸盐法	4mg/L	酸式滴定管
	总磷	GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 UV2400
	总氯 (总余氯)	HJ 585-2010 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法	0.02 mg/L	滴定管
地下水	pH 值	HJ 1147-2020 电极法	/	便携式 pH 计 pH200
	色度	GB/T 11903-1989 水质色度的测定 (铂钴比色法)	5 度	具塞比色管
	臭和味	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	/	锥形瓶
	浊度	HJ 1075-2019 浊度计法	0.3NTU	浊度计 WZB-170
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 直接观察法	/	锥形瓶
	总硬度	GB/T 7477-1987 EDTA 滴定法	/	滴定管
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 称重法	/	电子天平 FA 2004
	硫酸盐	HJ 84-2016 离子色谱法	0.018mg/L	离子色谱仪 IC6000
	氯化物	HJ 84-2016 离子色谱法	0.007mg/L	离子色谱仪 IC6000
	铁	GB/T 11911-1989 火焰原子吸收分光光度法	0.03mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
	锰	GB/T 11911-1989 火焰原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
	铜	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
	锌	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
铝	GB/T 5750.6-2023 铬天青 S 分光光度法	0.008mg/L	紫外可见分光光度计 722	

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 3 页 共 14 页


挥发酚	HJ 503-2009 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L	可见分光光度计 722
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 亚甲蓝分光光度法	0.05mg/L	可见分光光度计 EV-2000
耗氧量	GB/T 5750.7-2023 高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	滴定管
氨氮	HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	可见分光光度计 EV-2000
硫化物	HJ 1226-2021 亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/L	可见分光光度计 722
钠	GB/T 11904-1989 火焰原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 多管发酵法	2MPN/L	SPX-100B-Z 生化培养箱
菌落总数	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	1CFU/mL	生化培养箱 SPX-100B-Z
硝酸盐氮	HJ/T 346-2007 紫外分光光度法	0.08mg/L	紫外可见分光光度计 UV2400
亚硝酸盐氮	GB 7493-1987 分光光度法	0.003mg/L	可见分光光度计 EV-2000
氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.002mg/L	可见分光光度计 EV-2000
氟化物	GB/T 7484-1987 离子选择电极法	0.05mg/L	离子计 PXSJ-216
碘化物	DZ/T 0064.56-2021 淀粉分光光度法	0.025mg/L	可见分光光度计 EV-2000
汞	HJ 694-2014 原子荧光法	0.04μg/L	原子荧光光度计 RGF-6300
砷	HJ 694-2014 原子荧光法	0.3μg/L	原子荧光光度计 RGF-6300
硒	HJ 694-2014 原子荧光法	0.4μg/L	原子荧光光度计 RGF-6300
镉	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
六价铬	GB/T 7467-1987 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	可见分光光度计 EV-2000

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 4 页 共 14 页

	铅	GB/T 7475-1987 原子吸收 分光光度法	0.2mg/L	原子吸收分光光度计 WYS2200
	三氯甲烷	HJ 810-2016 顶空/气相色 谱-质谱法	3μg/L	气相色谱-质谱联用仪 7820A-5977B
	四氯化碳	HJ 810-2016 顶空/气相色 谱-质谱法	3μg/L	气相色谱-质谱联用仪 7820A-5977B
	苯	HJ 810-2016 顶空/气相色 谱-质谱法	3μg/L	气相色谱-质谱联用仪 7820A-5977B
	甲苯	HJ 810-2016 顶空/气相色 谱-质谱法	3μg/L	气相色谱-质谱联用仪 7820A-5977B
工业企业 厂界环境 噪声	等效连续 A 声级	GB 12348-2008 工业企业 厂界环境噪声排放标准	/	多功能声级计 AWA5688 声校准器 AWA6022A
备注	/			

编 制:   
 审 核:   
 批 准: 

签发日期: 2025.08.12

### 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 5 页 共 14 页

#### 一、采样参数及质控依据


表 1-1 质控依据一览表

项目类别	质控依据
废气	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(试行)(HJ/T373-2007)
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)
废水	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
	《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)
	《水质采样技术导则》(HJ 494-2009)
地下水	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020
	《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)
	《水质采样技术导则》(HJ 494-2009)
噪声	《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ 706-2014)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

表 1-2 检测气象参数表及采样点位图结果表

采样日期	时间	气温(°C)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云量	低云量
2025.07.09	07:25	28.9	100.1	2.3	W	5	4
	08:30	31.2	99.9	2.1	W	3	2
	09:35	32.4	99.8	2.2	W	4	3
	10:40	33.3	99.7	1.9	W	6	1

检测点位图:



## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 6 页 共 14 页

### 二、有组织废气检测:

**表 2-1 灭菌仓抽真空废气排放口检测结果表**

采样日期	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放速率 (Kg/h)	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)
07.09	第一次	25070828-YQ0101 01a-c	VOCs(以非甲烷总烃计)	24.8	1.3×10 <sup>-2</sup>	508
	第二次	25070828-YQ0101 02a-c	VOCs(以非甲烷总烃计)	23.6	1.2×10 <sup>-2</sup>	510
	第三次	25070828-YQ0101 03a-c	VOCs(以非甲烷总烃计)	23.7	1.2×10 <sup>-2</sup>	515
	第一次	25070828-YQ0101 01	氨	0.28	1.4×10 <sup>-4</sup>	508
	第二次	25070828-YQ0101 02	氨	0.33	1.7×10 <sup>-4</sup>	510
	第三次	25070828-YQ0101 03	氨	0.29	1.5×10 <sup>-4</sup>	515
	第一次	25070828-YQ0101 01	硫化氢	0.03	1.5×10 <sup>-5</sup>	508
	第二次	25070828-YQ0101 02	硫化氢	0.02	1.0×10 <sup>-5</sup>	510
	第三次	25070828-YQ0101 03	硫化氢	0.04	2.1×10 <sup>-5</sup>	515
	第一次	25070828-YQ0101 01	臭气浓度 (无量纲)	549	/	/
	第二次	25070828-YQ0101 02	臭气浓度 (无量纲)	478	/	/
	第三次	25070828-YQ0101 03	臭气浓度 (无量纲)	630	/	/

备注: 排气筒高度: 15m; 内径: 0.25m。

**表 2-2 高温蒸汽车间废气排放口检测结果表**

采样日期	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放速率 (Kg/h)	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)
07.09	第一次	25070828-YQ0102 01a-c	VOCs(以非甲烷总烃计)	3.94	1.1×10 <sup>-2</sup>	2786

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 7 页 共 14 页

第二次	25070828-YQ0102 02a-c	VOCs(以非甲烷总烃计)	3.86	$1.1 \times 10^{-2}$	2952
第三次	25070828-YQ0102 03a-c	VOCs(以非甲烷总烃计)	3.91	$1.1 \times 10^{-2}$	2863
第一次	25070828-YQ0102 01	氨	0.27	$7.5 \times 10^{-4}$	2786
第二次	25070828-YQ0102 02	氨	0.33	$9.7 \times 10^{-4}$	2952
第三次	25070828-YQ0102 03	氨	0.28	$8.0 \times 10^{-4}$	2863
第一次	25070828-YQ0102 01	硫化氢	0.03	$8.4 \times 10^{-5}$	2786
第二次	25070828-YQ0102 02	硫化氢	0.05	$1.5 \times 10^{-4}$	2952
第三次	25070828-YQ0102 03	硫化氢	0.04	$1.1 \times 10^{-4}$	2863
第一次	25070828-YQ0102 01	臭气浓度 (无量纲)	416	/	/
第二次	25070828-YQ0102 02	臭气浓度 (无量纲)	478	/	/
第三次	25070828-YQ0102 03	臭气浓度 (无量纲)	549	/	/

备注: 排气筒高度: 15m; 内径: 0.30m。

### 三、无组织废气检测:

**表 3-1 无组织废气检测结果表**

采样点位		1#上风向	2#下风向	3#下风向	4#下风向
检测项目		颗粒物 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01
07.09	第一次	225	245	237	256
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	215	252	241	263

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 8 页 共 14 页

样品编号		25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09	第三次	219	244	236	242
样品编号		25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04
07.09	第四次	223	239	252	239
检测项目		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m <sup>3</sup> )			
样品编号		25070828-WQ0101 01a-d	25070828-WQ0102 01a-d	25070828-WQ0103 01a-d	25070828-WQ0104 01a-d
07.09	第一次	0.62	1.19	1.19	1.23
样品编号		25070828-WQ0101 02a-d	25070828-WQ0102 02a-d	25070828-WQ0103 02a-d	25070828-WQ0104 02a-d
07.09	第二次	0.61	1.27	1.22	1.23
样品编号		25070828-WQ0101 03a-d	25070828-WQ0102 03a-d	25070828-WQ0103 03a-d	25070828-WQ0104 03a-d
07.09	第三次	0.62	1.25	1.23	1.24
样品编号		25070828-WQ0101 04a-d	25070828-WQ0102 04a-d	25070828-WQ0103 04a-d	25070828-WQ0104 04a-d
07.09	第四次	0.61	1.24	1.23	1.27
检测项目		臭气浓度 (无量纲)			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01
07.09	第一次	11	13	12	15
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	11	14	14	14
样品编号		25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09	第三次	11	12	13	13
样品编号		25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 9 页 共 14 页

07.09	第四次	11	15	13	12
检测项目		氨 (mg/m <sup>3</sup> )			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01
07.09	第一次	0.02	0.06	0.07	0.09
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	0.04	0.11	0.14	0.15
样品编号		25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09	第三次	0.02	0.09	0.11	0.13
样品编号		25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04
07.09	第四次	0.03	0.12	0.08	0.07
检测项目		硫化氢 (mg/m <sup>3</sup> )			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01
07.09	第一次	0.002	0.009	0.010	0.009
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	0.003	0.011	0.011	0.013
样品编号		25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09	第三次	0.005	0.013	0.013	0.011
样品编号		25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04
07.09	第四次	0.002	0.009	0.010	0.012
检测项目		氟化物 (μg/m <sup>3</sup> )			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 10 页 共 14 页

07.09	第一次	ND	ND	ND	ND
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	ND	ND	ND	ND
样品编号		25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09	第三次	ND	ND	ND	ND
样品编号		25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04
07.09	第四次	ND	ND	ND	ND
检测项目		氯化氢 (mg/m <sup>3</sup> )			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01
07.09	第一次	0.036	0.093	0.112	0.094
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	0.038	0.108	0.136	0.107
样品编号		25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09	第三次	0.041	0.113	0.125	0.119
样品编号		25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04
07.09	第四次	0.035	0.125	0.108	0.122
检测项目		氯气 (mg/m <sup>3</sup> )			
样品编号		25070828-WQ0101 01	25070828-WQ0102 01	25070828-WQ0103 01	25070828-WQ0104 01
07.09	第一次	ND	ND	ND	ND
样品编号		25070828-WQ0101 02	25070828-WQ0102 02	25070828-WQ0103 02	25070828-WQ0104 02
07.09	第二次	ND	ND	ND	ND

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 11 页 共 14 页

样品编号	25070828-WQ0101 03	25070828-WQ0102 03	25070828-WQ0103 03	25070828-WQ0104 03
07.09 第三次	ND	ND	ND	ND
样品编号	25070828-WQ0101 04	25070828-WQ0102 04	25070828-WQ0103 04	25070828-WQ0104 04
07.09 第四次	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示“未检出”。			

### 四、废水检测:

表 4-1 废水检测结果表

采样日期	2025.07.09	采样点位	医废处置污水站废水排放口
样品状态	无色、透明、无异味、无油膜液体		
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25070828-FS010101	25070828-FS010102	25070828-FS010103
检测项目			
pH 值 (无量纲)	7.3 (28.6°C)	7.2 (30.2°C)	7.3 (29.6°C)
悬浮物 (mg/L)	25.3	24.9	22.3
粪大肠菌群 (MPN/L)	$4.1 \times 10^2$	$3.6 \times 10^2$	$4.3 \times 10^2$
五日生化需氧量 (mg/L)	21.6	22.3	20.4
氨氮 (mg/L)	3.63	3.82	3.77
化学需氧量 (mg/L)	62	55	59
总磷 (mg/L)	0.16	0.12	0.13
总氯 (总余氯) (mg/L)	0.25	0.28	0.32
备注	/		

## 检测结果报告

报告编号：QZ2025070828

第 12 页 共 14 页

### 五、地下水检测：

**表 5-1 地下水检测结果表**

采样日期	2025.07.09		
样品状态	无色、透明、无异味、无油膜液体		
采样点位	厂区内监控井 1#	厂区上游监控井 2#	厂区上游监控井 3#
样品编号	25070828-DX010101	25070828-DX010201	25070828-DX010301
检测项目			
pH 值 (无量纲)	7.7(18.7°C)	7.2(17.2°C)	7.3(17.3°C)
色度 (倍)	5L	5L	5L
臭和味 (等级)	无任何嗅和味	无任何嗅和味	无任何嗅和味
浊度 (NTU)	0.3L	0.3L	0.3L
肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
总硬度 (mg/L)	318	329	341
溶解性总固体 (mg/L)	589	596	597
硫酸盐 (mg/L)	82.9	83.4	81.7
氯化物 (mg/L)	129	142	133
铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L
铜 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
锌 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
铝 (mg/L)	0.008L	0.008L	0.008L
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 13 页 共 14 页

耗氧量 (mg/L)	2.63	2.58	2.66
氨氮 (mg/L)	0.255	0.279	0.243
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L
钠 (mg/L)	112	131	129
总大肠菌群 (MPN/100mL)	2L	2L	2L
菌落总数 (CFU/mL)	14	18	16
硝酸盐氮 (mg/L)	2.38	2.44	2.51
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L
氰化物 (mg/L)	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物 (mg/L)	0.24	0.29	0.31
碘化物 (mg/L)	0.025L	0.025L	0.025L
汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L
砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L
硒 (μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L
镉 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
铅 (mg/L)	0.2L	0.2L	0.2L
三氯甲烷 (μg/L)	3L	3L	3L
四氯化碳 (μg/L)	3L	3L	3L
苯 (μg/L)	3L	3L	3L
甲苯 (μg/L)	3L	3L	3L
备注	“L”表示“低于检出限”。		

## 检测结果报告

报告编号: QZ2025070828

第 14 页 共 14 页

## 六、噪声检测:

表 6-1 噪声检测结果表

检测时间	测量时段	检测项目	检测结果 (Leq, dB(A))			
			1#东厂界	2#南厂界	3#西厂界	4#北厂界
07.09	昼间	厂界噪声	54	51	52	52

备注: 昼间测间最大风速 2.1m/s; 测前校准: 93.8 dB (A)、测后校准: 93.8 dB (A)。

以上为此报告全部内容, 后附资质证书、检测报告声明。



# 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 231512058001

名称: 山东沁泽环保服务有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路  
417号健康产业加速器1号楼5层南侧(261000)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



231512058001

发证日期:

2023年09月08日

有效期至:

2029年09月07日

发证机关:

山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



## 检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司批准不得复制（全文复制除外）报告，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
- 6、对委托人送检的样品进行检测的，本检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。
- 8、本次检测的所有记录档案保存期限为永久。
- 9、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

\*\*\*\*\*

单位名称：山东沁泽环保服务有限公司

地 址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 417 号健康  
产业加速器 1 号楼 5 层南侧

电 话：17852062572 邮 编：261000

邮 箱：qinzehuanbao@163.com